











パイロットガイドの穴をトロカール創に対して垂直に保ったまま、パイロットガイドを挿入する。

ニードル先端を閉じて、 縫合糸をパイロットガイ ド、筋膜、筋、腹膜及び腹 部に押し込む。

縫合糸を放してスー チャーパサーを抜去す る。 ニードル先端を閉じる。

パイロットガイドの反対 側にスーチャーパサー を押し込み、縫合糸を把 持する。 縫合糸を、腹膜、筋、筋 膜及びパイロットガイド から引き上げる。 パイロットガイドを抜去 する。

縫合糸を結紮して 閉鎖を完了する。



販売名:カーター・トマソン縫合器

分類:一般医療機器 届出番号:14B1X10025S00002 一般的名称:内視鏡処置用縫合器

規格・仕様

コード NO.	型番	仕様	セ外内容	梱包単位
03173-300	CTI-512N	スーチャーパサー: シャフト径:2.8mm シャフト長:152mm パイロットガイド: 10/12mm 用 5mm 用	ス - チャー パサー 1 本 パイロットガイド 10/12mm用 1個 5mm用 1個	5 本 /箱
03173-301	CTXL	スーチャーパサー: シャフト径:2.8m シャフト長:178mm パイロットガイド: 10/12mm 用 15mmXL 用	ス - チャ- パサー1 本 パイロットガイド 10/12mmXL用 1個 15mmXL用 1個	3 本 /箱





Carter-Thomason CloseSure System XL



パイロットガイドを上から見た図



5mm用 10/12mm用



15mm用





HARADA 販売元

原田産業株式会社 メディカルチーム 〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場二丁目10番2号 TEL.06-6244-0978 FAX.06-6244-0977

製造販売元

クーパーサージカル・ジャパン株式会社 〒231-0021 神奈川県横浜市中区日本大通11 横浜情報文化センター4F TEL 045-319-6580 FAX 045-319-6581

